

VL-B75 F/F

SPD pro datové, signálové a telekomunikační linky / ICT / Video rozvody (VL)

Přepěťová ochrana např. pro kamerové systémy

konektory BNC 75 ohm

- dvoustupňová přepěťová ochrana pro vyšší frekvence
- instalace těsně před chráněné zařízení
- k ochraně zejména videorozvodů před pulsním přepětím
- Součást dodávky: univerzální plastový adaptér pro montáž na lišty DIN a držák GND 2



Rozměry





Schéma zapojení



Název parametru		Hodnota parametru
Typ SPD		C2, C3
Umístění SPD		ST 2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	6,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	8,50 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	0,060 A
Sériový odpor na žílu	R	0,27 Ω
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) SH-PE	I_n	5,00 kA
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) žíla-SH	I_n	5,00 kA
C2 ochranná hladina napětí mód SH-PE při I_n	U_p	350 V
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-SH při I_n	U_p	150 V
C3 ochranná hladina napětí mód SH-PE při 1 kV/ μ s	U_p	350 V
C3 ochranná hladina napětí mód žíla-SH při 1 kV/ μ s	U_p	35 V
Doba odezvy žíla-SH	t_a	1 ns
Doba odezvy SH-PE	t_a	100 ns
Připojení (vstup - výstup)		BNC 75

Stupeň krytí	IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)	-40 / 80 °C
Splňuje požadavky normy	ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM	EC001625
Celní nomenklatura	85363010
EAN	8595090533764
Objednací číslo	A03376

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu

Technická podpora: 724 210 395 | podpora@saltek.cz

05.02.2026 -
20:58:26