

FLP-A100N VS/NPE

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 1 / N-PE


Blitzstromableiter zwischen N und PE (für Anschluss 3+1)

Funkenstrecke für N-PE, Steckmodul, Modulverriegelung


- für Anschlüsse Typ 1 ÜSG im 3+1 Betriebsmodus
- Montage an den Zonengrenzen LPZ 0 und LPZ 1 oder darüberhinausgehend, hauptsächlich an den Hauptverteilungen
- zum Schutz gegen die Einwirkung von direkten oder indirekten Blitzeinschlägen



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername		Parameterwert
SPD-Typ		T1
Montage		DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung	U_c	255,00 V AC
Nennlaststrom V-Schaltung	I_L	125 A
Netzart		TT
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_n	100,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μ s)	I_{max}	100,00 kA
Spannungsschutzpegel	U_p	1,50 kV
Möglichkeit zur unabhängigen Abschaltung des folgenden Stroms	I_{fi}	0,1 kA
Ansprechzeit	t_a	100 ns
TOV 200 ms N-PE		1 200 V
TOV-Eigenschaft (200 ms)		Widerstand
Min. Querschnitt für Seil		2,50 mm ²
Max. Querschnitt für Seil		50,00 mm ²
Min. Querschnitt für Litze		2,50 mm ²
Max. Querschnitt für Litze		35,00 mm ²

Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt	1,5 mm ²
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze	1,5 mm ²
Fehleranzeige	austauschbares Modul
Fernanzeige	potentialfreier Wechselkontakt
Potentialfreiem Fernmeldekontakt	250V/0,5A AC,250V/0,1A DC
Schutzklasse	IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 80 °C
nach Norm	EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM-Klasse	EC000381
Steckermodule	FLP-A100N V/0
Zolltarifnummer	85363090
EAN	8595090535744
Bestellnummer	A03574