

SLP-275 V/3 S

Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 2 / MOV


Überspannungsableiter für dreiphasiges TN-C-System

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Modulverriegelung, Fernstörungssignalisierung


- Dreipoliger Varistor-Überspannungsableiter
- Montage an NS-Anlagen, insb. Unterverteiler in TN-C-Systemen
- zum Schutz von Anlagen und Ausrüstung gegen die Einwirkung von geführten Blitz- oder Schaltüberspannungen



Produktabmessungen



Prinzipschaltbild



Parametername			Parameterwert
SPD-Typ			T2
Montage			DIN-Schiene 35 mm
Nennspannung	U_n		230 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c		275,00 V AC
Maximale Betriebsspannung	U_c		350,00 V DC
Netzart			TN
Maximale Vorsicherung			160 A gL/gG
Kurzschlussstrom	I_{SCCR}		50,0 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s)	I_n		20,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 μ s)	I_{max}		40,00 kA
Spannungsschutzpegel	U_p		1,35 kV
Spannungsschutzpegel bei 5 kA	U_p		0,90 kV
Ansprechzeit	t_a		25 ns
TOV 5 s L-N			335 V
TOV-Eigenschaft (5 s)			Widerstand
TOV 120 min L-N			440 V
TOV-Eigenschaft (120 Min.)			ungefährlicher Ausfall

Min. Querschnitt für Seil	1,00 mm ²
Max. Querschnitt für Seil	35,00 mm ²
Min. Querschnitt für Litze	1,00 mm ²
Max. Querschnitt für Litze	25,00 mm ²
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt	1,5 mm ²
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze	1,5 mm ²
Fehleranzeige	rotes Anzeigenfeld
Fernanzeige	potentialfreier Wechselkontakt
Potentialfreiem Fernmeldekontakt	250V/0,5A AC,250V/0,1A DC
Schutzklasse	IP 20
Betriebstemperaturbereich (min/max)	-40 / 80 °C
Feuchtigkeit	5 - 95 %
nach Norm	EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011
ETIM-Klasse	EC000941
Steckermodule	SLP-275 V/0
Zolltarifnummer	85363030
EAN	8595090517610
Bestellnummer	A01761