

VL-B75 F/F

SPD - pre dátové, signálové a telekomunikačné linky / ICT / Video rozvody (VL)

Prepäťová ochrana napr. pro kamerové systémy

konektory BNC 75 ohm

- dvojstupňová prepäťová ochrana pro vyšší frekvence
- inštalácia tesne pred chránené zariadenie
- k ochrane najmä videorozvodov pred pulzným prepätím
- súčasť dodávky: univerzálny plastový adaptér pre montáž na lišty DIN a držiak GND 2



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		C2,C3
Umiestnenie SPD		ST 2+3
Montáž		lišta DIN 35 mm
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	6,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie	U_c	8,50 V DC
Menovitý zaťažovací prúd pri 25°C	I_L	0,060 A
Sériový odpor na žilu	R	0,27 Ω
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) SH-PE	I_n	5,00 kA
C2 menovitý výbojový prúd (8/20 μ s) žila-SH	I_n	5,00 kA
C2 ochranná hladina napätia mód SH-PE pri I_n	U_p	350 V
C2 ochranná hladina napätia mód žila-SH pri I_n	U_p	150 V
C3 ochranná hladina napätia mód SH-PE pri 1 kV/ μ s	U_p	350 V
C3 ochranná hladina napätia mód žila-SH pri 1 kV/ μ s	U_p	35 V
Doba odozvy žila-SH	t_a	1 ns
Doba odozvy SH-PE	t_a	100 ns
Pripojenie (vstup-výstup)		BNC 75

Stupeň kritia	IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)	-40 / 80 °C
Spĺňa požiadavky normy	STN EN 61643-21+A1,A2
Trieda ETIM	EC001625
Colná nomenklatúra	85363010
EAN	8595090533764
Objednávacie číslo	A03376

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

06.02.2026 -
02:34:01