

FLP-25-T1-V/3+1

SPD - pre nízke napätie / SPD typu 1 / Kombinované - T1 (25 kA)

Zvodič bleskových prúdov

vyberateľný modul, optická signalizácia poruchy, možnosť blokácie modulu

- zostava trojpólového veľmi výkonného kombinovaného zvodiča bleskových prúdov a uzatvoreného výkonného iskrika zapojených v módu 3+1
- pro inštaláciu do rozvodov nn na rozhranie zón LPZ 0 – LPZ 1, predovšetkým do hlavných rozvádzačov
- k ochrane proti účinkom prepätia pri priamom i nepriamom údere blesku, je vhodný pre rodinné domy, administratívne a priemyselné objekty
- koordinuje s SPD typu 2 (SLP-275 V) i bez použitia oddeľovacích tlmiviek.



Rozmery produktu





Schéma zapojenia



Názov parametra		Hodnota parametra
Typ SPD		T1
Montáž		lišta DIN 35 mm
Menovité napätie	U_n	230 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie L-N	U_c	260,00 V AC
Najvyššie trvalé prevádzkové napätie N-PE	U_c	255,00 V AC
Menovitý zaťažovací prúd pre V zapojenie	I_L	125 A
Typ siete		TT
Maximálne predistenie		250 A gL/gG
Maximálne predistenie pre V zapojenie		125 A gL/gG
Menovitý skratový prúd	I_{SCCR}	50,0 kA
Celkový výbojový prúd (10/350 μ s)	$I_{Total}(10/350)$	100,00 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 μ s) L-N	I_{imp}	25,00 kA
Impulzný výbojový prúd (10/350 μ s) N-PE	I_{imp}	100,00 kA
Napäťová ochranná hladina mód L-N	U_p	1,50 kV

Napěťová ochranná hladina mód L-PE	U_p	2,20 kV
Napěťová ochranná hladina mód N-PE	U_p	1,50 kV
Schopnost samostatne vypnutí následný proud N-PE	I_{fi}	0,1 kA
Doba odozvy L-N	t_a	100 ns
Doba odozvy N-PE	t_a	100 ns
TOV 5 s L-N		335 V
TOV charakteristika (TOV 5 s)		výdržný
TOV 200 ms N-PE		1 200 V
TOV charakteristika (TOV 200 ms)		výdržná
Přerez připojovaných vodičů pevný (min)		2,50 mm ²
Přerez připojovaných vodičů pevný (max)		50,00 mm ²
Přerez připojovaných vodičů lanový (min)		2,50 mm ²
Přerez připojovaných vodičů lanový (max)		35,00 mm ²
Signalizace poruchy L-N		červené sfarbenie indikačného poľa
Signalizace poruchy N-PE		nie
Stupeň kritia		IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)		-40 / 80 °C
Rozsah vlhkosti		5 - 95 %
Spĺňa požiadavky normy		STN EN 61643-11:2013-08
Trieda ETIM		EC000381
Náhradný modul		FLP-25-T1-V/0 FLP-A100N V/0
Colná nomenklatura		85363090
EAN		8595090553045
Objednávacie číslo		A05304