

VT-120-S01

Diagnosticke a monitorovacie prístroje / Meracie prístroje VLD


Automatický tester VLD triedy 2

prenosný automatický tester triedy VLD 2

- plne automatické meranie
- meranie výdržného a menovitého spúšťacieho napätia
- výsledok testu indikovaný červenou/zelenou farbou LED
- meranie svodového prúdu a doby odezvy
- pre VLD s menovitým spúšťacím napätím 45/60/120 V
- pre VLD s tyristorovým prídružným prúdom menším ako 220 mA
- nabíjačka batéria a testovací kábel sú súčasťou dodávky
- speciální odolné ABS pouzdro



Rozmery produktu



Názov parametra	Hodnota parametra
Počet volieb napätia (UTn)	3 (45 / 60 / 120 V)
Rozsah výstupného napätia	35 - 125 V
Maximálny výstupný prúd	220 mA
Automatické vypúšťanie meraného objektu	nie
Batériový akumulátor	Li-ion 12,6 V, 6800 mAh
Napájanie nabíjacieho adaptéra	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Čas nabíjania	4 h
Výdrž batérie / počet meraní	8 h / 100+
Displej	LCD, 20 × 4 mm, modrý
Hmotnosť	2,50 kg
Umiestnenie (pri nabíjaní)	Vnútri
Umiestnenie (v prevádzke)	Vonkajšie
Teplotný rozsah (nabíjanie) (min/max)	10 / 45 °C
Teplotný rozsah (prevádzkový) (min/max)	-10 / 40 °C

Nadmorská výška	do výšky 4000 m n. m.
Rozsah vlhkosti	10 - 95 %
Stupeň znečistenia (IEC 60664-1)	2
Stupeň ochrany (zatvorené veko)	IP 57
Stupeň ochrany (otvorené veko)	IP 20
Stupeň mechanickej odolnosti	IK 08 (5 J)
Spĺňa požiadavky normy	EN 61010-1, IEC 61010-1, EN IEC 61326-1, IEC 61326-1
Trieda ETIM	EC002495
Colná nomenklatúra	85301000
EAN	8595090571254
Objednávacie číslo	A07125

SALTEK s.r.o., Drážďanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | info@saltek.cz | www.saltek.eu
Technická podpora: 800 818 818 | podpora@saltek.cz

03.11.2025 -
05:26:12